



PROTOKOLL FÖR ÅRSTILLSYN AV  
(MOTOR)SEGELFLYGPLAN

År: 20.....

Flygplanstyp: ..... Reg.beteckning: .....

Ägare/brukare: .....

Tillsynen påbörjad den: ..... Och färdig den: .....

Pos	Tillsyn	Tillsyn Utförd av	Anmärkning	Anm. Åtgärdad signatur
1	Se STM B-10			
2	Demontera durkar och sitsar. Rengör flygplanet in- och utvändigt.			
3	Kontrollera flygplanets stomme betr. skador, limsläpp, rostangrepp, färgskador, hål, intryckningar, bucklor, sprickor, delaminering m.m			
4	Kontrollera ytbeklädnad: duk, fanér, komposit, gelcoat betr. hål, sprickor, limsläpp, delaminering, färgskador			
5	Kontrollera skida, stötdämpare, hjul, hjulbroms och sporre / sporrhjul / noshjul betr. skador, slitage och funktion. Demontera och smörj hjullager vid behov. Kontrollera funktionen av infällbart landställ.			
6	Kontrollera huven betr. skador, kondition, passform, genomsynbarhet, låsning och nödfällning. Se STM B-19 ang. färgmärkning av reglage.			
7	Kontrollera fastbindnings-selar med avseende på funktion, låsning, slitage, "luddighet", stelhet och infästn. i fpl. strukturen. Byt vid behov.			
8	Kontrollera vingkoppelbultar och stabilisatorbultar med låsningar.			
9	Kontrollera styr- och luftbromssystem betr. glapp, friktion och låsningar. Kontrollera pedalomställningen. Vid behov isärtas och rengörs samt smörjes lagringar. Se STM B-19 ang. färgmärkning av reglage.			

Pos	Tillsyn	Tillsyn Utförd av	Anmärkning	Anm. Åtgärdad signatur
10	Kontrollera roderlinor betr. slitage och avbrutna trådar. Skadade linor skall bytas. Se STM L-001.			
11	Kontrollera roderorgan och luftbromsar betr. utslag, anläggning, tätningar m.m. Se flygplanets manualer.			
12	Kontrollera om kopplingen skall överses. Se STM B-6. Rengör och smörj vid behov. Kontrollera kopplings linor betr. slitage och avbrutna trådar. Skadade linor skall bytas. Se även STM B-19 ang. färgmärkning av reglage.			
13	Kontrollera instrumentutrustningen med tillbehör (slangar, ledningar, kopplingar). Kontr. om fart-, höjdmätare skall på kontroll, Deviera kompass. Se STM B-17.			
14	Kontrollera syrgassystemet betr. funktion, täthet översynsintervall, fastsättning. Se STM B-9, B-17.			
15	Kontrollera när flygplanet blev vägt senast och bedöm enl. SHB 535 punkt 4 om ny vägning skall utföras. Kontr. även att flygplanet är utrustat enl. gällande grundspec. och att dataskylt stämmer med gällande vägn.prot. Se STM B-8.			
16	Kontrollera att för flygplanet med utrustning gällande föreskrifter är iakttagna (LVA-STM-TM) och att dessa är införda i Mod. & rep. journalen.			
17	Kontrollera övrig utrustning såsom radio, bromsskärm, sjukvårdsutrustning, logger, checklista (STM B-15) m.m att den översetts enligt dess gällande bestämmelser.			
övriga anmärkningar:				
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				
<hr/>				

S-60B